

DFI644B/1



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Общее описание

Style

Тип установки: Встраиваемый прибор

Размер: XL - 82 см

Количество корзин: 3

14 стандартных комплектов посуды

8Steel™, Система самоочистки Super Cleaning System+™

Верхняя: Premium

Нижняя: Premium

Корзина для столовых приборов

Конструкция и исполнение

Цельносварная камера из нержавеющей стали

Поплавок

Система защиты от протечек в режиме постоянного ожидания

Сливной насос с антиблокировкой

8 основных элементов из нержавеющей стали

Скрытый ТЭН

Система самоочистки Super Cleaning System™

Устройство для смягчения воды

Количество разбрызгивателей: 3

Количество зон подачи воды: 9

Wide Spray™ - зона усиленной мойки

Форсунка PowerZone для столовых приборов - усиленная интенсивность мойки для столовых приборов

Свойства и опции

Стандартная загрузка: 14 стандартных комплектов посуды

Количество корзин: 3

Верхняя: Premium

Телескопические направляющие на шарикоподшипниках (верхняя корзина)

Нижняя: Premium

Верхняя и нижняя корзина с частой решеткой

Корзина для столовых приборов

LED освещение камеры: 2 LED лампы

Требуемое давление воды при заливе: 0,03-1 МПа

Управление

Дисплей: ЖК-дисплей

Дизайн и встраивание

Задняя ножка, регулируемая спереди

"Липучки" для удобного монтажа двери

ErgoHeight

Минимальная высота ниши: 600 мм

Минимальная высота ниши: 820 мм

Глубина (включая расстояние от стены): 560 мм

Регулировка высоты: 50 мм

Безопасность и уход

Защита от протечек AquaSafe™

Блокировка панели управления KidSafe™

Индикатор наличия ополаскивателя: Индикатор наличия ополаскивателя

Индикатор наличия соли: Индикатор наличия соли

Технические характеристики

Холодная или горячая вода — 3/4"

Макс. температура воды на заливе: 70 °C

Уровень шума: 42 дБ (А) относительно 1 пВт

Тестовая программа: 1

Продолжительность тестовой программы мытья: 205 мин.

Потребление электроэнергии кВтч/год: 212 кВтч

Потребление электроэнергии — Нормальная программа: 0,74 кВтч

Расход воды за год: 2632 л

Расход воды на цикл: 9,4 л

Потребление электроэнергии в выключенном режиме: 0,49 Вт

Потребление электроэнергии в режиме ожидания: 0,49 Вт

ООО "Горенье БТ"

119180, г. Москва, Якиманская набережная д.4, стр. 1, эт.3, пом. I, ком. 55

T: 8 (800) 707-08-07, E-mail: info@askorus.ru - www.asko.ru

ASKO
Inspired by Scandinavia

Возможность создания собственных программ:
Запоминание последних настроек
Количество программ: 12
Светодиодный индикатор хода программы
Индикация времени до конца программы:
Индикация времени до окончания программы
Индикация окончания цикла: Звуковая и световая индикация

Функции, программы и режимы

Отсрочка старта: Таймер
Установка времени
ЭКО режим
Ускоренный режим
Ночной режим
Интенсивный режим
TotalDry: автоматическое открывание дверцы
Супер полоскание

Класс энергопотребления: A++
Тип электрической вилки: Евро
Мощность подключения: 1900 Вт
Напряжение: 220-240 V
Количество фаз: 1
Ток: 10 А
Частота: 50 Hz
Требуемое давление воды при заливе: 0,03-1 МПа
Вес нетто: 43,5 кг

Размеры

Ширина: 596 мм
Высота: 819 мм
Глубина: 559 мм
Максимальная высота машины: 869 мм
Длина присоединительного кабеля: 1825 мм
Глубина с открытой дверцей: 1198 мм
Длина заливного шланга: 163 см
Длина сливного шланга: 200 см

Логистическая информация

Ширина в упаковке: 640 мм
Высота в упаковке: 890 мм
Глубина в упаковке: 680 мм
Вес брутто: 46,8 кг
Артикул: 736489
EAN-код: 3838782469503
Область использования: бытовая
Дизайн линия: Style