

DWCBI231.S/1



Общее описание

Турбо сушка
Профессиональная
Тип установки: Встраиваемая под столешницу
Размер: XL - 82 см
Количество корзин: 2
13 стандартных комплектов посуды
8Steel™, Система самоочистки Super Cleaning System+™
Верхняя: Premium
Нижняя: Premium
Корзина для столовых приборов

Конструкция и исполнение

Цельносварная камера из нержавеющей стали
Поплавок
Система защиты от протечек в режиме постоянного ожидания
Сливной насос с антиблокировкой
8 основных элементов из нержавеющей стали
Скрытый ТЭН
Система самоочистки Super Cleaning System™
Устройство для смягчения воды
Количество разбрызгивателей: 2
Количество зон подачи воды: 7
Wide Spray™ - зона усиленной мойки
Форсунка PowerZone для столовых приборов - усиленная интенсивность мойки для столовых приборов

Свойства и опции

Стандартная загрузка: 13 стандартных комплектов посуды
Количество корзин: 2
Верхняя: Premium
Телескопические направляющие на шарикоподшипниках (верхняя корзина)
Нижняя: Premium
Верхняя и нижняя корзина с частой решеткой
Корзина для столовых приборов
LED освещение камеры: 2 LED лампы
Требуемое давление воды при заливе: 0,03-1 МПа

Управление

Дисплей: Фронтальный ЖК-дисплей

Технические характеристики

Холодная или горячая вода — 3/4"
Макс. температура воды на заливе: 70 °С
Уровень шума: 46 дБ (А) относительно 1 пВт
Тестовая программа: 1
Продолжительность тестовой программы мытья: 230 мин.
Потребление электроэнергии кВтч/год: 262 кВтч
Потребление электроэнергии — Нормальная программа: 0,92 кВтч
Расход воды за год: 2772 л
Расход воды на цикл: 9,9 л
Потребление электроэнергии в выключенном режиме: 0,49 Вт
Потребление электроэнергии в режиме ожидания: 0,49 Вт
Класс энергопотребления: A++
Тип электрической вилки: Евро
Мощность подключения: 1900 Вт
Напряжение: 220-240 V
Количество фаз: 1
Ток: 10 А
Частота: 50 Hz
Требуемое давление воды при заливе: 0,03-1 МПа
Вес нетто: 40,5 кг

Размеры

Ширина: 596 мм
Высота: 819 мм
Глубина: 559 мм
Максимальная высота машины: 869 мм
Длина присоединительного кабеля: 1825 мм

ООО "Горенье БТ"

119180, г. Москва, Якиманская набережная д.4, стр. 1, эт.3, пом. I, ком. 55

T: 8 (800) 707-08-07, E-mail: info@askorus.ru - www.asko.ru

ASKO
Inspired by Scandinavia

Количество программ: 9
Индикация времени до конца программы:
Фронтальный дисплей
Индикация окончания цикла: Звуковая и световая индикация

Дизайн и встраивание

Задняя ножка, регулируемая спереди
ErgoHeight
Минимальная высота ниши: 600 мм
Минимальная высота ниши: 820 мм
Глубина (включая расстояние от стены): 560 мм
Регулировка высоты: 50 мм
Цоколь с регулировкой по глубине: 30-94 mm

Безопасность и уход

Защита от протечек AquaSafe™
Индикатор наличия ополаскивателя: Индикатор наличия ополаскивателя
Индикатор наличия соли: Индикатор наличия соли

Глубина с открытой дверцей: 1198 мм
Длина заливного шланга: 163 см
Длина сливного шланга: 200 см

Логистическая информация

Ширина в упаковке: 640 мм
Высота в упаковке: 890 мм
Глубина в упаковке: 680 мм
Вес брутто: 43,8 кг
Артикул: 737507
EAN-код: 3838782495311
Область использования: Профессиональная