

HI1611G



ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

Общее описание

HI1611G

Цвет: Черный

Мощность подключения: 7400 Вт

AllBoost: одновременное использование функции PowerBoost на всех конфорках

Габаритные размеры (вхшхг): 5,6 × 60 × 52 см

Конструкция и исполнение

Мощность подключения: 7400 Вт

Потребление электроэнергии в режиме ожидания:
0,5 Вт

Количество конфорок: 4 конфорки

Функция PowerBoost

Управление

Сенсор плавного контроля SliderTouch

Дизайн и встраивание

Монтажные размеры (вхшхг): 5,2 × 56 × 49 см

Безопасность и уход

Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Технические характеристики

Мощность подключения: 7400 Вт

Напряжение: 220-240 V

Номинальный ток: 32 A

Частота: 50-60 Hz

Размеры

Габаритные размеры (вхшхг): 5,6 × 60 × 52 см

Вес нетто: 10 кг

Логистическая информация

Размеры в упаковке (вхшхг): 18,5 × 74 × 66 см

Вес брутто: 12,1 кг

Артикул: 570464

EAN-код: 3838782000997

ООО "Горенье БТ"

119180, г. Москва, Якиманская набережная д.4, стр. 1, эт.3, пом. I, ком. 55

T: 8 (800) 707-08-07, E-mail: info@askorus.ru - www.asko.ru

ASKO
Inspired by Scandinavia