

# W2084.W/2



## ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

### Общее описание

Тип прибора: Стиральная машина  
Тип установки: Отдельностоящий прибор  
Загрузка: 8 кг  
Скорость отжима: 1400 об./мин.  
16 программ  
Класс энергопотребления: A++  
Цвет: Белый

### Функции, программы и режимы

Хлопок  
Микс/Синтетика  
Шерсть/Ручная стирка  
Стирка по времени  
Автоматическая  
Быстрая стирка  
Интенсивная  
Полоскание  
Отжим  
Слив  
Деликатное белье  
Очистка барабана  
Есо 40–60 °С

### Дополнительные опции

Скорость отжима: Регулировка скорости отжима  
Функция дополнительного полоскания  
Усиленная стирка  
Повышение уровня воды  
Предварительная стирка  
Защита от сминания AntiCrease

### Режимы запуска

Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим, Интенсивный режим

### Конструкция и исполнение

Механическая конструкция Quattro™  
Уплотнение загрузочного люка: Smart Seal™  
Барабан из нержавеющей стали  
Барабан Active Drum

### Управление

Изменяемое время отсрочки старта  
Индикация времени до окончания программы  
Дисплей: ЖК-дисплей  
16 программ

### Дизайн и встраивание

Открывание дверцы: Влево  
Регулируемые ножки: 10 мм  
Стандарт  
Подключение к холодной воде  
Тип загрузки: Фронтальная загрузка

### Безопасность и уход

Съемные фильтры  
Герметичное основание  
Ограниченное время набора воды  
Заливной шланг из материала PEX  
Сливной насос с антиблокировкой  
Защита от перелива  
Блокировка панели управления  
Возможность открыть дверь изнутри  
Контроль дисбаланса  
Производительность слива: 20 л/мин  
температурная защита от перегрева мотора  
Температурная и электронная защита мотора от перегрева

### Технические характеристики

Остаточная влажность: 48 %  
Мощность нагревательного элемента: 2000 Вт  
Объем барабана: 60 л

Мощность нагревательного элемента: 2000 Вт  
Точность контроля температуры (+/- 1°C)  
Сенсор уровня воды  
Объем барабана: 60 л  
Объем барабана: 2,1 cu ft  
Мотор Inverter PowerDrive

#### **Свойства и опции**

Легкое закрывание двери  
Перегородка для жидких моющих средств  
Диапазон температур (°C): Холодная-90C  
Диаметр люка: 31 см  
Угол открывания двери: 110 °

Подключение к холодной воде  
Вес противовесов: 10,2 кг  
Уровень шума: 72 дБ (А) относительно 1 пВт  
Уровень шума во время стирки: 51 дБ (А)  
относительно 1 пВт  
Годовое потребление воды: 10310 л  
Расход электроэнергии в режиме ожидания: 0,7 Вт  
Расход электроэнергии в выключенном режиме: 0,3  
Вт  
Класс энергопотребления: A++  
Мощность подключения: 2200 Вт  
Напряжение: 220-240 V  
Количество фаз подключения электропитания: 1  
Ток: 10 А  
Частота: 50 Hz  
Вес нетто: 75 кг  
ISO 14001

#### **Размеры**

Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 58,5 см  
Регулируемые ножки: 10 мм  
Глубина с открытой дверцей: 942 мм  
Длина присоединительного кабеля: 2,1 м  
Длина заливного шланга: 150 см  
Длина сливного шланга: 160 см

#### **Логистическая информация**

Размеры в упаковке (вхшхг): 92 × 64 × 66,1 см  
Вес брутто: 78,2 кг  
Артикул: 737524  
EAN-код: 3838782460937  
Область использования: бытовая