

Название изготовителя или товарный знак: ASKO									
Адрес изготовителя: «Askø Appliances AB», Швеция, Sockerbruksagatan 3 SE-531 40 Lidköping									
Модель: W6098X.S/3									
Общие параметры продукта:									
Параметр		Значение		Параметр		Значение			
Номинальная вместимотьсь, кг		9,0		Габаритные размеры, см		Высота		85	
						Ширина		60	
						Глубина		59	
Индекс энергетической эффективности EEI ^{a)}		51,8		Класс энергетической эффективности ^{a)}		A			
Показатель эффективности отстирывания ^{a)}		1,035		Эффективность полоскания, г/кг ^{a)}		4,3			
Потребление энергии в кВт·ч за цикл по программе «есо 40–60». Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как прибор используется		0,493		Расход воды в литрах за цикл по программе «есо 40–60». Фактический расход воды будет зависеть от того, как прибор используется, и от жесткости		49			
Максимальная температура внутри обработанного текстиля, °C ^{a)}		номинальная загрузка		38	Взвешенное содержание остаточной влаги, % ^{a)}		номинальная загрузка		43
		половинная		20			половинная		43
		четвертная		20			четвертная		43
Скорость отжима, об/мин ^{a)}		номинальная загрузка		1800	Класс эффективности отжима ^{a)}		A		
		половинная		1800					
		четвертная		1800					
Продолжительность программы, ч:мин ^{a)}		номинальная загрузка		3:30	Тип		отдельно стоящий		
		половинная		2:51					
		четвертная		2:51					
Значение скорректированного уровня звуковой мощности в фазе отжима, дБ (A) ^{a)}		77		Класс акустического шума (фаза отжима) ^{a)}		B			
Режим «Выключено», Вт		0,30		Режим ожидания, Вт		0,30			
Режим отложенного старта, Вт (если применимо)		3,26		Сетевой режим (ожидания), Вт (если применимо)		—			
Минимальный гарантийный срок эксплуатации, предлагаемый изготовителем: 24 месяца									
Этот продукт предназначен для высвобождения ионов серебра во время цикла стирки				Нет					
Дополнительная информация:									
Примечание – (a) для программы «есо 40-60»									

Параметр	Значения	Единицы измерения
Номинальная вместимость для программы «есо 40–60» с интервалом 0,5 кг ^{a)}	9,0	кг
Потребление энергии программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $E_{W, full}$	1,000	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости $E_{W, 1/2}$	0,238	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости $E_{W, 1/4}$	0,229	кВт·ч/цикл
Взвешенное потребление энергии программы «есо 40–60» E_W	0,493	кВт·ч/цикл
Потребление энергии в стандартном цикле SCE	0,951	кВт·ч/цикл
Индекс энергетической эффективности EEI	51,8	—
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $W_{W, full}$	62,0	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости	47,0	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости	38,0	л/цикл
Взвешенный расход воды W_W	49	л
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости I_W	1,035	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости I_W	1,035	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости I_W	1,035	—
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости I_R	4,3	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости I_R	4,3	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости I_R	4,3	г/кг
Продолжительность программы «есо 40–60» при номинальной вместимости t_W	3:30	ч:мин
Продолжительность программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости t_W	2:51	ч:мин
Продолжительность программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости t_W	2:51	ч:мин
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при номинальной вместимости, T	38	°C
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости, T	20	°C
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости, T	20	°C
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при номинальной вместимости S	1800	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости S	1800	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости S	1800	об/мин
Содержание остаточной влаги для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости D_{full}	43	%
Содержание остаточной влаги для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости	43	%
Содержание остаточной влаги для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости	43	%
Взвешенное содержание остаточной влаги D	43	%
Значение скорректированного уровня звуковой мощности при выполнении программы «есо 40–60» (фаза отключения)	77	дБ(А) к 1 пВт
Потребляемая мощность в режиме «Выключено» P_o (если применимо)	0,30	Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания P_{sm} (если применимо)	0,30	Вт
Включает ли режим ожидания отображение информации (состояния)?	Да/Нет	Да
Потребляемая мощность в сетевом режиме (ожидания) P_{sm} (если применимо)	—	Вт
Потребляемая мощность в режиме отложенного старта P_{ds} (если применимо)	3,26	Вт

^{a)} Где необходимо, ссылки на применяемые гармонизированные стандарты.

Номинальная вместимость	9
-------------------------	---

Для стиральных машин > 3 кг

A= 0,34

B= 0,260

C= 0,400