

Информационный лист стиральных машин

Название изготовителя или торговая марка: ASKO					
Адрес изготовителя: «Asko Appliances AB», Швеция, Sockerbruksagatan 3 SE-531 40 Lidköping					
Модель: W5114CXLW					
Общие параметры продукта:					
Параметр	Значение	Параметр	Значение		
Номинальная вместимость, кг (а)	11,0	Габаритные размеры, см	Высота 85 Ширина 60 Глубина 69		
Индекс энергетической эффективности <i>EEI</i> (а)	37,2	Класс энергетической эффективности (а)	A		
Показатель эффективности отстирывания (а)	1,031	Эффективность полоскания, г/кг (а)	3,30		
Потребление энергии в кВт·ч за цикл, по программе «есо 40-60». Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как прибор используется.	0,380	Расход воды в литрах за цикл по программе «есо 40-60». Фактический расход воды будет зависеть от того, как прибор используется и от жесткости воды.	49		
Максимальная температура внутри обработанного текстиля, °C (а)	номинальная загрузка половинная четвертная	27 20 23	Взвешенное содержание остаточной влаги, % (а)	номинальная загрузка половинная четвертная	48 48 48
Скорость отжима, об/мин (а)	номинальная загрузка половинная четвертная	1400 1400 1400	Класс эффективности отжима (а)	B	
Продолжительность программы, ч:мин (а)	номинальная загрузка половинная четвертная	3:31 2:36 2:35	Тип	Отдельно стоящая	
Значение корректированного уровня звуковой мощности в фазе отжима, дБ(А) (а)	69		Класс акустического шума (фаза отжима) (а)	A	
Режим «Выключено», Вт (если применимо)	0,49		Режим ожидания, Вт (если применимо)	0,49	
Режим отложенного старта, Вт (если применимо)	3,0		Сетевой режим (ожидания), Вт (если применимо)	2,0	
Минимальный гарантийный срок эксплуатации, предлагаемой поставщиком: 24 месяца					
Этот продукт предназначен для вы свобождения ионов серебра во время цикла стирки.		НЕТ			
Дополнительная информация:					

Примечание – (а) для программы «есо 40-60»

Технический лист стиральных машин

Параметр	Значения	Единицы измерения
Номинальная вместимость для программы «есо 40-60» с интервалом 0,5 кг ^(a)	11,0	кг
Потребление энергии программы «есо 40-60» при номинальной вместимости ($E_{W,full}$)	0,720	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «есо 40-60» при половине от номинальной вместимости ($E_{W,1/2}$)	0,290	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «есо 40-60» при четверти от номинальной вместимости ($E_{W,1/4}$)	0,235	кВт·ч/цикл
Взвешенное потребление энергии программы «есо 40-60» (E_W)	0,380	кВт·ч/цикл
Потребление энергии в стандартном цикле (SCE)		кВт·ч/цикл
Индекс энергетической эффективности (EEI)	37,2	—
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40-60» при номинальной вместимости ($W_{W,full}$)	74,0	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40-60» при половине от номинальной вместимости ($W_{W,1/2}$)	53,0	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40-60» при четверти от номинальной вместимости ($W_{W,1/4}$)	34,0	л/цикл
Взвешенный расход воды (W_W)		л
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40-60» при номинальной вместимости (I_w)	1,031	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40-60» при половине от номинальной вместимости (I_w)	1,031	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40-60» при четверти от номинальной вместимости (I_w)	1,031	—
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40-60» при номинальной вместимости (I_R)	3,3	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40-60» при половине от номинальной вместимости (I_R)	3,3	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40-60» при четверти от номинальной вместимости (I_R)	3,3	г/кг
Продолжительность программы «есо 40-60» при номинальной вместимости (t_w)	3:31	ч: мин
Продолжительность программы «есо 40-60» при половине от номинальной вместимости (t_w)	2:36	ч: мин
Продолжительность программы «есо 40-60» при четверти от номинальной вместимости (t_w)	2:35	ч: мин
Температура, достигаемая в течение минимум 5 минут внутри загрузки во время программы «есо 40-60» при номинальной вместимости (T)	27	°C
Температура, достигаемая в течение минимум 5 минут внутри загрузки во время программы «есо 40-60» при половине от номинальной вместимости (T)	20	°C
Температура, достигаемая в течение минимум 5 минут внутри загрузки во время программы «есо 40-60» при четверти от номинальной вместимости (T)	23	°C
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40-60» при номинальной вместимости (S)	1400	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40-60» при половине от номинальной вместимости (S)	1400	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40-60» при четверти от номинальной вместимости (S)	1400	об/мин
Содержание остаточной влаги стиральной машины для программы «есо 40-60» при номинальной вместимости (D_{full})	48	%
Содержание остаточной влаги стиральной машины для программы «есо 40-60» при половине от номинальной вместимости ($D_{1/2}$)	48	%
Содержание остаточной влаги стиральной машины для программы «есо 40-60» при четверти от номинальной вместимости ($D_{1/4}$)	48	%
Взвешенное содержание остаточной влаги (D)	48	%
Значение корректированного уровня звуковой мощности при выполнении программы «есо 40-60» (фаза отжима)	69	дБ(В) к 1 пВт
Потребляемая мощность в режиме «Выключено» (P_O) (если применимо)	0,49	Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания (P_{Sm}) (если применимо)	0,49	Вт
Включает ли режим ожидания отображение информации (состояния)?	Да/Нет	—
Потребляемая мощность в сетевом режиме (ожидания) (P_{Sm}) (если применимо)	2,00	Вт
Потребляемая мощность в режиме отложенного старта (P_{Ds}) (если применимо)	3,00	Вт